

# WYTYCZNE UŻYTKOWANIA

## GLATTSPACHTELPUTZ

### Tynk wyrównujący

#### Zastosowanie:

Tynk ten może być używany na wszystkich innych tynkach do wygładzenia powierzchni na piecach kaflowych i kominkach. Jest białym tynkiem używanym do wygładzenia powierzchni. Siatka z włókna szklanego musi być nałożona na pierwszą warstwę następnie aplikujemy drugą warstwę. Piece z cegły i kominki powinny być tynkowane w zimnym stanie.

#### Instrukcja użytkowania:

Wszystkie powierzchnie muszą być dobrze wyczyszczone i bez kurzu. Nie ma potrzeby nawilżania powierzchni. Nakładana jest 3mm warstwa, a później na nią jest nakładana siatka z włókna szklanego. Zasada jest taka, że GLATTSPACHELPUTZ używany jest do wygładzania powierzchni. Po pierwszej warstwie gdy powierzchnia jest już sucha, następne powierzchnie można nakładać do grubości 10mm. Piec lub kominek może być używany po około tygodniowym schnięciu. Do wymieszania gipsu używa się wody. Powinien być mieszany do momentu zniknięcia grudek. Po 2 – 3 minutach mieszania, gips powinien osiągnąć konsystencje plasteliny.

#### Informacje:

Limit temperatury:	ok. 200 [°C]
Dane dot. Opakowania:	ok. 25kg. (worek)
Kolor:	turkusowy
Rozmiar granulatu:	0-0,2 [mm]
Sposób przechowywania:	6 m-cy w suchym magazynie z dala od mrozu
Wydajność materiału:	przy aplikacji o grubości 1mm ok. 1kg/m <sup>2</sup>
Dodawanie płynów i ich ilości:	ok. 13 l wody na 25 kg gipsu
Trwałość po wymieszaniu z wodą:	ok. 30 min